

四、投标分项报价明细表

序号	名称	品牌、规格、型号	生产厂家	功能参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	防滑地垫	KY-102	山东恒生防护制品有限公司	1. 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑地垫，避免老年人滑倒。PVC 材质； 2. 30*30cm，厚度 12mm； 3. 污水由排污孔排向地面，地垫表面不积水； 4. 材质抗挤压、抗拉伸、任意卷曲折叠不断裂。	块	150579	8	1204632	/
2	防滑地胶	KY-103	山东恒生防护制品有限公司	1. 防滑地胶厚度 4.5mm； 2. 可溶性重金属铅含量 $\leq 20\text{mg} / \text{m}^2$ ； 3. 可溶性重金属镉含量 $\leq 20\text{mg} / \text{m}^2$ ； 4. 挥发物含量 $\leq 55\text{g} / \text{m}^2$ ； 5. 不含氯乙烯； 6. 防火燃烧性能不小于 B1 级； 7. 焊接强度，平均值 $\geq 500\text{N} / 50\text{mm}$ ；最小值 $\geq 400\text{N} / 50\text{mm}$ ； 8. 加热后地板表面无明显变形、鼓泡、剥落、开胶、表面开裂等外观上的异常变化； 9. 耐磨性 T 级，体积损失 $\leq 2.0\text{mm}^3$ ； 10. 防滑性（湿法） ≥ 0.6 ； 11. 抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄	m^2	374	110	41140	/

				色葡萄球菌等 5 种及以上细菌)，抗菌率≥99.5%； 12. 耐环境应力开裂检测≥2000h, 达到破裂率 0%；					
3	坡水泥道（室外）	/	河南朗迪实业有限公司	1. 保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。高 100-200mm，宽度：50-300mm，长度：不低于 900mm；根据现场实际情况配备。 2. 材质：水泥。 3. 耐水防滑、承重能力不低于 500kg；产品稳定性高，长期使用不变形；表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。适用于室外。	个	175	273	47775	长、高、宽尺寸可根据现场实际情况调整。
4	可移动式坡道（室外）	KY-108	山东恒生防护制品有限公司	1. 保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。高 100-200mm，宽度：50-300mm，高差处长度：不低于 900mm；根据现场实际情况配备。 2. 材质：橡胶材质。 3. 耐水防滑、承重能力不低于 500kg；产品稳定性高，长期使用不变形；表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。适用于室外。	个	133	289	38437	长、高、宽尺寸可根据现场实际情况调整。
5	可移动式	KY-109	山东	1. 保证路面平滑、无高差障碍，避免	个	0	163	0	长、

	坡道 (室内)		恒生 防护 制品 有限 公司	老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。高 10-90mm，宽度：50-300mm，长可移动度：不低于 500mm；根据现场实际情况配备。 2. 材质：橡胶材质； 3. 耐水防滑、承重能力不低于 500kg； 产品稳定性高，长期使用不变形；防滑设计，防滑性强。 适用于室内。					高、宽 尺寸 可根据 现场实 际情况 调整。
6	床边 护栏 A	KY-5202A	山东 恒生 防护 制品 有限 公司	1. 尺寸：底座尺寸 750*540mm； 2. 材质：主架高强度碳钢； 3. 总高：53-80 可调，总宽：74cm； 4. 表面处理：静电喷塑附着力达到 GB/T9286-1998 2 级。	副	0	363	0	/
7	床边 护栏 B	KY-5301A	山东 恒生 防护 制品 有限 公司	1. 底座尺寸 500*600mm； 2. 底座：厚度 2mm，表面烤漆，稳固安全； 3. 扶手材质：抗菌 ABS 尼龙胶管内衬 304 不锈钢管； 4. 底板材质：高碳钢； 5. 高度无极档位可调节； 6. 配夜光胶条，底板外包减震硅胶圈； 7. 整体颜色为黄色，无色斑，原生料生产； 8. 产品总重量 17.5kg。	副	2780	476	1323280	整体 颜色 可根据 需要选 择

8	一字扶手	HS-024A	山东恒生防护制品有限公司	1. 材质：不锈钢龙骨，不锈钢底座； 2、内衬龙骨：201 不锈钢ϕ28 管，两头不锈钢垫片满焊处理，底座承重力 150 公斤以上，不易生锈； 3、外层材料：ABS 材质，不是回收料生产，Φ35*3.5mm 温馨不冰冷并且面管两端人工倒角，外表面有防滑颗粒，使用中安全舒适避免划伤； 4. 规格为盖外尺寸 500mm, 弧形包胶法兰； 5. 一体式弧形法兰，带白色包胶，防生锈, 安装方便，使用寿命长，三通位置为分体弧形法兰盖，方便安装。	个	854	113	96502	/
9	U 型扶手	HS-030A	山东恒生防护制品有限公司	1. 材质：不锈钢龙骨，不锈钢底座； 2. 内衬龙骨：201 不锈钢ϕ28 管，两头不锈钢垫片满焊处理，底座承重力 150 公斤以上，不易生锈； 3. 外层材料：ABS 材质，不是回收料生产，Φ35*3.5mm 温馨不冰冷并且面管两端人工倒角，外表面有防滑颗粒，使用中安全舒适避免划伤； 4. 规格为盖外尺寸 700*700mm, 弧形包胶法兰。	个	312	237	73944	/

				5. 一体式弧形法兰，带白色包胶，防生锈，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体弧形法兰盖，方便安装。					
10	淋浴 L 型 扶手	HS-025A	山东 恒生 防护 制品 有限 公司	1. 材质：不锈钢龙骨，不锈钢底座； 2. 内衬龙骨：201 不锈钢 ϕ 28 管，两头不锈钢垫片满焊处理，底座承重力 150 公斤以上，不易生锈； 3. 外层材料：ABS 材质，不是回收料生产， Φ 35*3.5mm 温馨不冰冷并且面管两端人工倒角，外表面有防滑颗粒，使用中安全舒适避免划伤； 4. 规格为盖外尺寸 600*700mm，弧形包胶法兰； 5. 一体式弧形法兰，带白色包胶，防生锈，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体弧形法兰盖，方便安装。	个	91	193	17563	/
11	淋浴 T 型 扶手	HS-027A	山东 恒生 防护 制品 有限 公司	1. 材质：不锈钢龙骨，不锈钢底座； 2. 内衬龙骨：201 不锈钢 ϕ 28 管，两头不锈钢垫片满焊处理，底座承重力 150 公斤以上，不易生锈； 3. 外侧材料：ABS 材质，不是回收料生产， Φ 35*3.5mm 温馨不冰冷并且面管两端人工倒角，	个	146	200	29200	/

				外表面有防滑颗粒，使用中安全舒适避免划伤； 4. 规格为中心700*800mm 弧形包胶法兰； 5. 一体式弧形法兰，带白色包胶，防生锈，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体弧形法兰盖，方便安装。					
12	135° 扶手	HS-026A	山东恒生防护制品有限公司	1. 材质：不锈钢龙骨，不锈钢底座； 2. 内衬龙骨：201 不锈钢ϕ28 管，两头不锈钢垫片满焊处理，底座承重力150 公斤以上，不易生锈； 3. 外侧材料：ABS 材质，不是回收料生产，Φ35*3.5mm 温馨不冰冷并且圆管两端人工倒角，外表面有防滑颗粒，使用中安全舒适避免划伤； 4. 规格为中心尺寸500*500mm，弧形包胶法兰； 5. 一体式弧形法兰，带白色包胶，防生锈，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体弧形法兰盖，方便安装。	个	116	221	25636	/
13	助浴椅 1	KY-1202A	山东恒生防护制品有限公司	1. 总宽：56cm，总高：73-83cm 可调，坐高：43-53cm，坐宽：41cm； 2. 主架：由高强度铝合金管材组成，壁厚 1.3mm，表面	把	337	277	93349	/

			有限公司	雾银氧化工艺。采用交叉螺丝安装方式设计。 3. 座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4. 扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 5. 脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。					
14	助浴椅 2	KY-2101A	山东恒生防护制品有限公司	1. 尺寸：长49cm，宽53cm，高78-90cm，折叠后尺寸：52*18*78.5cm，座位高度：42.5-54.5cm 高低5档可调，座位宽度：46cm，安全重量：100kg 2. 主架：由Q235B优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2*1.2mm；采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节。表面采用高温粉体烤漆处理。 3. 带靠背，带扶手，坐板和靠背板均采用PE材料，座板下有卡槽方便便桶抽	把	2535	451	1143285	/

				拉; 4. 便桶: 直径 26CM, 圆形加厚, 采用 TP 材料材料 一次注塑成型, 带 有便桶盖子提手; 5. 脚垫: 采用弹性、 耐磨、表面摩擦系 数较高的加大防滑 橡胶材料, 脚垫里 面有钢垫片防止穿 透脚垫, 耐用, 防 滑。					
15	三脚 手杖	KY-6101A	山东 恒生 防护 制品 有限 公司	1. 高度: 74-97cm, 10 档可调节, 净 重: 500g; 2. 主架上支高强铝 合金管, 壁厚 1.2mm, 下支钢质 管, 脚架钢质管, 表面处理是阳极氧 化处理; 3. 塑料把手, 内置 钢柱, 永不断裂; 4. 三脚防滑橡胶脚 垫, 内含钢片 止磨穿。	把	385	97	37345	/
16	四脚 手杖	KY-1609A	山 东 恒 生 防 护 制 品 有 限 公 司	1. 高度: 60-83cm, 10 档可调节; 2. 底座尺寸: 15cm*20.5cm; 3. 主架采用壁厚 1.2mm 的铝合金管 焊接而成, 表面经 氧化处理, 下支及 脚架为高碳钢; 4. 一体成型高分子 材料手柄; 5. 可徒手调节高 度, 高度调节范围: 72-95cm; 6. 四脚套有直径 12mm 耐磨防滑胶 垫, 安全承重: $\geq$	把	1243	89	110627	/

				80Kg。					
17	拐杖凳	KY-1614A	山东恒生防护制品有限公司	1. 支架：6063T5 铝合金材料，三脚着地，管直径22.2mm，壁厚1.3mm，表面处理阳极氧化亮银。 2. 凳板和握把：ABS注塑，安全承重。 3. 脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿。 4. 一拐多用，既是拐杖又是凳子，便携收纳、一秒折叠、轻松出行。	把	1292	150	193800	/
18	防走失手环	GS17	山东恒生防护制品有限公司	1. 通过无线信号，对老年人的相对位置进行动态监测，确定其运动范围； 2. 在即将脱离监控范围时及时提示，并将位置共享至应急联系人； 3. 极速定位，一键呼救(SOS)，运动计步； 4. 食品级硅胶表带。 5. 体温和心率监测：支持24小时实时监测，可通过APP或者电脑端后台手动和自动两种设置方式获取体温和心率数据，异常数值后台会有报警提醒； 6. 血压血氧监测：支持监测血压血氧，可通过APP或者电脑网页端获取血压血氧变化趋势，	个	0	376	0	/

				异常数值后台会有报警提醒； 7. 电量监控：APP和电脑端后台能够随时显示、监控手环(手表)电量； 8. 具有睡眠监测功能。					
19	防走失胸卡	SC02	山东恒生防护制品有限公司	1. 通过无线信号，对老年人年的相对位置进行动态监测； 2. 按键：机械按键，一键呼救（SOS）； 3. 尺寸：106(长)*62(宽)*11(厚)mm； 4. 机身材质：PC+ABS； 5. 网络制式：4G 全网通+移动 2G； 6. 定位：GPS+BD+WIFI+LBS+AGNSS； 7. 通话：支持 VoLTE； 8. 麦克风：全指向麦克风； 9. 喇叭：二合一复合膜喇叭； 10. 电池：1000mA 聚合物锂电池； 11. 充电接口：标准 Type-C 接口。	个	681	343	233583	/
20	总计							4710098	