

原参数内容:

技术参数（第一标段）

序号	类别	名称	技术参数	单位	数量
1	雾炮类	25 吨多功能抑尘车	<p>整车参数：</p> <p>外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥11400×2500×3750</p> <p>最大总质量(kg)：≤25000</p> <p>整备质量(kg)：≥14380</p> <p>额定载质量(kg)：≥10400</p> <p>最小离地间隙（mm）：≥250</p> <p>罐体有效容积（m³）：≥11.7</p> <p>底盘参数：</p> <p>底盘发动机额定功率（kw）：≥199</p> <p>燃油种类：柴油</p> <p>喷雾作业：</p> <p>最大喷雾水平射程（m）：≥120</p> <p>喷雾流量（L/min）：≥150</p> <p>低压洒水作业：</p> <p>对冲清洗宽度（m）：≥24</p> <p>洒水砗洒水宽度（m）：≥16</p> <p>花洒喷洒宽度（m）：≥14</p> <p>洒水炮射程（m）：≥30</p> <p>副发动机：</p> <p>功率（kw）：≥96</p>	辆	2
2		18 吨多功能抑尘车	<p>整车参数：</p> <p>外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥8800×2500×3700</p> <p>最大总质量(kg)：≥18000</p> <p>整备质量(kg)：≥9670</p> <p>额定载质量(kg)：≥7500</p> <p>最小离地间隙（mm）：≥250</p> <p>罐体有效容积（m³）：≥8.6</p> <p>底盘参数</p> <p>轴距（mm）：≥4700</p> <p>底盘发动机额定功率（kw）：≥169</p> <p>燃油种类：柴油</p> <p>喷雾作业：</p> <p>水泵工作压力(MPa)：≥0.8</p> <p>最大喷雾水平射程（m）：≥100</p> <p>喷雾流量（L/min）：≥100</p> <p>低压洒水作业：</p> <p>对冲清洗宽度（m）：≥24</p> <p>洒水砗洒水宽度（m）：≥16</p> <p>洒水炮射程（m）：≥30</p>	辆	1

			清洗水流量 (L/min) : $\geq 400 \sim 600$ 副发动机: 功率 (kw) : ≥ 55		
3		18 吨纯电动多功能抑尘车	整车参数: 外形尺寸 (长 \times 宽 \times 高) (mm) : $\geq 9995 \times 2550 \times 3600$ 最大总质量(kg) : ≥ 18000 整备质量(kg) : ≥ 10200 额定载质量(kg) : ≤ 7700 罐体有效容积 (m ³) : ≥ 9 接近角/离去角($^{\circ}$) : $\geq 11/8$ 前悬/后悬 (mm) : $\geq 1400/2900$ 底盘参数: 轴距 (mm) : ≥ 4800 底盘驱动电机峰值功率 (kw) : ≥ 200 动力电池种类: 磷酸铁锂 电池总电量 (kwh) : ≥ 230 电池防护等级: $\geq IP67$ 喷雾作业: 水泵工作压力(MPa) : ≥ 1.0 最大喷雾水平射程 (m) : ≥ 100 喷雾流量 (L/min) : ≥ 100 低压洒水作业: 对冲清洗宽度 (m) : ≥ 24 洒水砗洒水宽度 (m) : ≥ 14 花洒喷洒宽度 (m) : ≥ 14	辆	2

注：第一标段核心产品为“18 吨纯电动多功能抑尘车”。



现调整为:

技术参数（第一标段）

序号	类别	名称	技术参数	单位	数量
1	雾炮类	25 吨多功能抑尘车	整车参数： 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥10400×2500×3700 最大总质量(kg)：≤25000 整备质量(kg)：≥12300 额定载质量(kg)：≥11300 罐体有效容积（m³）：≥12.5 底盘参数： 底盘发动机额定功率（kw）：≥199 燃油种类：柴油 喷雾作业： 最大喷雾水平射程（m）：≥120 喷雾流量（L/min）：≥150 低压洒水作业： 对冲清洗宽度（m）：≥24 洒水砗洒水宽度（m）：≥16 花洒喷洒宽度（m）：≥14 洒水炮射程（m）：≥30 副发动机： 功率（kw）：≥96	辆	2
2		18 吨多功能抑尘车	整车参数： 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥8800×2500×3700 最大总质量(kg)：≥18000 整备质量(kg)：≥9670 额定载质量(kg)：≥7500 罐体有效容积（m³）：≥8.6 底盘参数 轴距（mm）：≥4700 底盘发动机额定功率（kw）：≥169 燃油种类：柴油 喷雾作业： 水泵工作压力(MPa)：≥0.8 最大喷雾水平射程（m）：≥100 喷雾流量（L/min）：≥100 低压洒水作业： 对冲清洗宽度（m）：≥24 洒水砗洒水宽度（m）：≥16 洒水炮射程（m）：≥30 副发动机：	辆	1

			功率 (kw) : ≥ 55		
3	18 吨纯电动多功能抑尘车	整车参数: 外形尺寸 (长 \times 宽 \times 高) (mm) : $\geq 9995 \times 2550 \times 3600$ 最大总质量(kg) : ≥ 18000 整备质量(kg) : ≥ 10200 额定载质量(kg) : ≤ 7700 罐体有效容积 (m ³) : ≥ 9 接近角/离去角(°) : $\geq 11/8$ 前悬/后悬 (mm) : $\geq 1400/2900$ 底盘参数: 轴距 (mm) : ≥ 4800 底盘驱动电机峰值功率 (kw) : ≥ 200 动力电池种类: 磷酸铁锂 电池总电量 (kwh) : ≥ 230 电池防护等级: $\geq IP67$ 喷雾作业: 水泵工作压力(MPa) : ≥ 1.0 最大喷雾水平射程 (m) : ≥ 100 喷雾流量 (L/min) : ≥ 100 低压洒水作业: 对冲清洗宽度 (m) : ≥ 24 洒水砗洒水宽度 (m) : ≥ 14 花洒喷洒宽度 (m) : ≥ 14		辆	2

注：第一标段核心产品为“18 吨纯电动多功能抑尘车”。

