

原参数内容：

技术参数（第六标段）

序号	类别	名称	技术参数	单位	数量
1		路面养护车	整车参数 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥5600x1850x1800 最大总质量(kg)：≥3000 整备质量(kg)：≥1990 额定载质量(kg)：≥680 驾乘人数：≥2+3 人 底盘参数 发动机功率（kw）：≥100 最高车速（km/h）：≥100	辆	4
2	养护车采购	小型多功能抑尘车	整车参数： 轴距：≥3270 发动机：≥国 VI 排放，柴油发动机 驾乘人数：2+3 人 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥5450*1935*2450 整备质量：≥2300（kg） 最大总质量：≥2900（kg） 水罐有效容积：≥0.3（m³） 副发动机：≥8KW 雾炮机参数 静风最大射程：≥30（米） 发电机组功率：≥柴油 8（KW） 风扇电机功率：≥3（KW）配备扇叶 驱动水泵功率：≥2.0（KW）不锈钢水环	辆	4

注：第六标段核心产品为“小型多功能抑尘车”。

现调整为：

技术参数（第六标段）

序号	类别	名称	技术参数	单位	数量
1	养 护 车 采 购	路面养 护车	整车参数 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥5350x1850x1800 最大总质量(kg)：≤4500 整备质量(kg)：≥1900 额定载质量(kg)：≥350 驾乘人数：2+3 人 发动机功率（kw）：≥100	辆	4
2		小型多 功能抑 尘车	整车参数： 轴距：≥2600 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥5300*1850*2000 整备质量：≥1900（kg） 最大总质量：≤4000（kg） 水罐有效容积：≥0.3（m³） 副发动机：≥8KW 静风最大射程：≥30（米） 驾乘人数：2+3 人	辆	4

注：第六标段核心产品为“小型多功能抑尘车”。