

（二）分项报价表

项目名称：虞城县农业农村局虞城县2025年玉米单产提升工程项目

招标编号：商政采〔2025〕933号 包段：第二包段

序号	货物名称	品牌、规格或型号	制造商全称	数量	单价（元）	金额（元）	备注
1	移动水肥车主体	大有方正、2000mm×1100mm×1650mm 柜体规格尺寸2000mm×1100mm×1650mm（长×宽×高），可根据实际设备尺寸进行调整，保证正常发挥防护功能；采用镀锌钢板材质，厚度1.5mm，外喷静电塑粉，色泽均匀、无结块，具备抗老化防尘，重金属含量等符合国家相关标准；四面均可打开，方便后期内部设备检修。	徐州大有灌排设备有限公司	223	1900	423700	无
2	水肥一体机移动底盘	大有方正、2000mm×1100mm （1）设置四个充气轮胎，轮胎外直径350mm，轮胎断面宽120mm，单胎载荷280KG，内置轴承管套 （2）整体底盘 1）规格尺寸2000mm×1100mm（长×宽）； 2）底板龙骨骨架为防锈钢架材质40*40*2mm； ★3）车板为花纹防滑钢板，板厚2.5mm，烤漆或者镀锌钢，承重1200kg； 4）采用车规级表面处理，经过多层防锈工艺，确保长期室外使用漆面	徐州大有灌排设备有限公司	223	2100	468300	无



		不生锈、不掉漆； ★5) 转向牵引架一体化设计，集成度高、使用方便，牵引安全。					
3	智能控制化系统（核心产品）	大有方正、DYSF-01 （1）设置外接电源380V插座，急停按钮，手动开关； （2）供电参数：电源AC380V； （3）通讯方式：采用4G/5G+LoRa无线通讯模式,数据传输快接，效率高，含5年流量费用； （4）传输方式：RS485及RS232 接口，系统留有通讯接口功能,可作为云计算节点嵌入到物联网平台； （5）施肥灌溉模式：一键操作（自动注水、搅拌、施肥、灌溉），分区循环、定时定量控制，可根据不同时段自动调整灌溉时间； （6）可通过指令解析和设备控制等技术，实现用户通过灌溉设备和系统进行交互和控制的功能。为用户提供更加智能、便捷的操作方式，提高灌溉设备可用性和用户体验； ★（7）控制界面集成首部灌溉系统，阀门控制、施肥搅拌控制、施肥增压泵控制、自动排沙控制； （8）精准定位系统：内置GPS北斗卫星定位系统模块； ★（9）控制方式：本地手动控制、远程电脑端控制、远程手机端控制	徐州大有灌排设备有限公司	223	6390	1424970	无



		<p>；</p> <p>（10）10寸高清触摸屏：中文人机交互界面、简单易学，好操作，本地语音响应；</p> <p>（11）不锈钢离心泵，三相电机，额定电压380V，额定功率0.75KW；</p> <p>（12）浪涌保护器、缺相、断相、相序错误保护。</p>					
4	过滤系统	<p>大有方正、DN80离心过滤器：</p> <p>★1)主体材质：高强度增强尼龙PA6，防锈耐腐蚀</p> <p>2)连接尺寸DN80，消防卡箍、丝扣接口</p> <p>3)流量30~50m³/h</p> <p>4)工作压力8Kg</p> <p>5)除砂效果：砂石去除率92%~98%</p> <p>6)水头损失：2~6米</p> <p>7)具有自动排沙功能</p>	徐州大有灌排设备有限公司	223	1200	267600	无
5	自动反冲洗叠片过滤器	<p>大有方正、3寸</p> <p>1) 3寸两位三通电磁阀，3寸2组叠片过滤单元（T型）组合而成，单元流量大，保证反冲洗过程中流量稳定。</p> <p>2)工作压力0.2~1.0Mpa</p> <p>3) 反 冲 洗 压 力 0.18~0.25Mpa</p> <p>4)过滤精度100目；</p> <p>★5)进水口3寸（出水口3寸）消防卡箍、丝扣接口，水流量30~50m³/h。</p> <p>6)高精度压差感应器，监控进出水的压差，判断过滤片堵塞程度，自动判断启动反冲洗流程；可人工设置定时反冲洗程序，也可现场人工</p>	徐州大有灌排设备有限公司	223	4550	1014650	无



		强制反冲洗。 7) 独特涡轮水流设计和叠片弹簧设计，2.0bar 低压、5(l/s) 低流量反冲洗，节水节能。					
6	自动混肥桶	大有方正、500L (1) 容积 500L ，高度 1000mm ； (2) 本地端、远程控制混肥桶搅拌功能； ★(3) 罐体要求：采用 LDPE 材质，滚塑工艺，具有抗老化、耐腐蚀、耐低温，耐撞击、耐强震，容易清洗。 (4) 桶身全型号外刻容量刻度，方便配料； ★(5) 0.75KW、380V 搅拌电机，不锈钢防雨罩，加带 304 不锈钢搅拌杆，桨叶采用 304 不锈钢材质，采用钢制法兰板与施肥桶连接，防腐耐用； (6) DN25 排空阀，桶底底部设置排污阀，定时清理桶内污渍； (7) 避免肥料不完全溶解时堵塞管道。 (8) 进出水快速接头，(铝合金材质， DN80 ，工作压力 1.0Mpa ， DN80 转 DN65 ， DN80 快速接头)	徐州大有灌排设备有限公司	223	1275	284325	无
7	连接管道、辅材	大有方正、/ 化工级 PVC 管道、弯头、转接头、三通等，其材质抗高压、耐腐蚀，管道系统经久耐用耐腐蚀防紫外线抗老化；智能阀门支持承插、法兰、螺纹等多种连接方式，全开全关， 0.2MPa 工作压力 1.0MPa ，对水质	徐州大有灌排设备有限公司	223	1200	287600	无



		要求低，防水防尘耐腐蚀，不易堵塞，带手动开关，两用；所有关键部件均可自由拆卸，更换部件简单方便。					
8	设备配套附件	大有方正、3寸 进出水口连接管带：每套设备配置100m3寸消防编织水带及一台水带卷收器，含相关紧固件；	徐州大有灌排设备有限公司	223	1100	245300	无
		新发线缆、3*2.5mm² 电线：设备外接 3*2.5mm²电线 20m，配公母三相电源插头一个。	新发线缆有限公司				
合计	小写：4396445.00元 大写：肆佰叁拾玖万陆仟肆佰肆拾伍元整整						

注：表格可由供应商自行添加。

供应商：徐州大有灌排设备有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：韩方松（签字或盖章）

日期：2026 年 01 月 20 日