

（二）分项报价表

项目名称：虞城县农业农村局虞城县2025年玉米单产提升工程项目

招标编号：商政采〔2025〕933号

包段：第七包段

序号	货物名称	品牌、规格或型号	制造商全称	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	智能玻璃 钢井堡	河南丰云、 柜体规格尺寸：2200mm× 1800mm×2000mm（长×宽× 高），采用高纱量SMC片材， 其玻璃纤维增强材料均采用 纯无碱纱线，填充物比例 低于BMC, 具有FRP复合材料的 轻质、高强、耐腐蚀特性， 受力程度大，不易断裂， 具有足够的支撑承载力；两 面可打开，方便后期内部设 备检修。	河南丰云 农业科技 有限公司	60	2250	135000	
2	水泥基座	河南丰云、 基座规格尺寸：2400mm× 2000mm×400mm（长×宽×高） （1）采用C25混凝土整体 浇筑，地下100mm，地上300mm 。（2）浇注前模板要严格进 行定位以及固定措施，以免 出现漏浆胀模的现象。（3） 混凝土浇筑应当一次浇筑成 型，严禁分层浇筑。（4）混 凝土拆除时间依据《混凝土 结构工程施工质量验收规范	河南丰云 农业科技 有限公司	60	2200	132000	

		<p>》达到设计要求后方可拆除模板。（5）混凝土浇筑后要进行养护，养护必须在12h内开始，养护方法应在基础上覆盖草袋稻草，然后再浇水。</p>					
3	智能控制 化系统（ 核心产品）	<p>河南丰云、</p> <p>（1）设置外接电源380V插座，急停按钮，手动开关；</p> <p>（2）供电参数：电源AC380V；（3）通讯方式：采用4G/5G+LoRa无线通讯模式，数据传输快捷，效率高，含5年流量费用；（4）传输方式：RS485及RS232接口，系统留有通讯接口功能，可作为云计算节点嵌入物联网平台；（5）施肥灌溉模式：一键操作（自动注水、搅拌、施肥、灌溉），分区循环、定时定量控制，可根据不同时段自动调整灌溉时间；（6）可通过指令解析和设备控制等技术，实现用户通过灌溉设备和系统进行交互和控制的功能。为用户提供更加智能、便捷的操作方式，提高灌溉设备可用性和用户体验；★（7）控制界面集成首部灌溉系统，阀门控</p>	河南丰云 农业科技 有限公司	60	11050	663000	

		<p>制、施肥搅拌控制、施肥增压泵控制、自动排沙控制；</p> <p>（8）精准定位系统：内置GPS北斗卫星定位系统模块；</p> <p>（9）控制方式：本地手动控制、远程电脑端控制、远程手机端控制；</p> <p>（10）10寸高清触摸屏，中文人机交互界面、简单易学，好操作，本地语音响应；</p> <p>（11）不锈钢离心泵，三相电机，额定电压380V，额定功率1.1kW；</p> <p>（12）浪涌保护器、缺相、断相、相序错误保护。</p>					
4	过滤系统	<p>河南丰云、</p> <p>离心过滤器：</p> <p>★1）主体材质：304不锈钢材质；不锈钢钢板厚度2.0mm，专业焊接工艺，耐腐蚀、耐酸碱，抗沙石冲击坚固耐用；</p> <p>2）进、出水口连接管道尺寸DN80，卡箍、内丝接口；</p> <p>3）流量30～50m³/h；</p> <p>4）0.2MPa≤工作压力≤0.5MPa；</p> <p>5）除砂效果：砂石去除率92%～98%；</p> <p>6）储砂罐容量16L，具有自动排沙功能；</p> <p>7）进水口接铝合金快速接口；</p> <p>8）焊缝外观</p>	河南丰云农业科技 有限公司	60	1000	60000	

		：过滤器外观表面不应有明显的凹坑和凸包，接口焊缝必须打磨平整；焊缝表面及热影响区不得有裂纹、气孔、夹渣、表面呈鱼鳞状。					
5	自动反冲洗叠片过滤器	<p>河南丰云、</p> <p>★1) 管道本体材质：采用304不锈钢材质；不锈钢钢板厚度2.0mm，专业焊机工艺，耐腐蚀、耐酸碱，抗砂石冲击坚固耐用；2) 3寸两位三通电磁阀，3寸2组叠片过滤单元（T型）组合而成，单元流量大，保证反冲洗过程中流量稳定。3) 工作压力0.2~1.0Mpa；4) 反冲洗压力0.18~0.25Mpa；5) 过滤精度100目；★6) 进水口3寸（出水口3寸）消防卡箍、丝扣接口，水流量30—50m³/h。7) 高精度压差感应器，监控进出水的压差，判断过滤片堵塞程度，自动判断启动反冲洗流程；可人工设置定时反冲洗程序，也可现场人工强制反冲洗。8) 独特涡轮水流设计和叠片弹簧设计，2.0bar低压、5(1/s) 低流量反冲洗，节水节能。</p>	河南丰云农业科技 有限公司	60	1200	72000	

6	自动混肥桶	<p>河南丰云、</p> <p>(1) 容积500L，高度1000mm；(2) 本地端、远程控制混肥桶搅拌功能；★(3) 罐体要求：采用LDPE材质，滚塑工艺，具有抗老化、耐腐蚀、耐低温，耐撞击、耐强震，容易清洗。(4) 桶身全型号外刻容量刻度，方便配料；(5) 0.75kW、380V搅拌电机，不锈钢防护罩，加带304不锈钢搅拌杆，桨叶采用304不锈钢材质，采用钢制法兰板与施肥桶连接，防腐耐用；</p> <p>(6) DN25排空阀，桶底底部设置排污阀，定时清理桶内污渍；(7) 避免肥料不完全溶解时堵塞管道。(8) 进出水快速接头，(铝合金材质，DN80，工作压力1.0Mpa, DN80转DN65快速接头)</p>	河南丰云农业科技 有限公司	60	1220	73200	
7	连接管道、辅材	<p>河南丰云、</p> <p>化工级PVC管道、弯头、转接头、三通等，其材质抗高压、耐腐蚀，管道系统经久耐用耐腐蚀防紫外线抗老化；智控阀门支持承插、法兰、螺纹等多种连接方式，全</p>	河南丰云农业科技 有限公司	60	800	48000	

		开全关，0.2MPa≤工作压力≤1.0MPa，对水质要求低，防水防尘耐腐蚀，不易堵塞，带手动开关，两用；所有关键部件均可自由拆卸，更换部件简单方便。					
8	设备配套附件	<p>河南丰云、</p> <p>电动球阀：每套设备配置1个。</p> <p>1. 控制功能要求</p> <p>★(1) 远程控制：支持微信小程序远程控制；控制响应4秒；(2) 定量灌溉：支持按照设定的水量进行定量灌溉；(3) 定时灌溉：支持按照设定的时间点和时长进行定时灌溉；(4) 轮灌管理：支持自定义轮灌分组，按轮灌计划进行灌溉；(5) 智能灌溉：支持依据给定的条件（土壤水分），进行智能判断并进行灌溉控制；★(6) 本地控制：支持手动按钮控制，应对突发紧急情况。</p> <p>2. 采集功能要求</p> <p>(1) 支持控制器电池电量实时监测；(2) 支持阀门与控制器接线状态检测，阀门过水状态检测；(3) 支持阀门通讯状态监测。</p>	河南丰云农业科技 有限公司	60	680	40800	

		<p>3. 技术参数要求</p> <p>(1) 阀门材质：①阀门主体，采用耐酸、耐碱性更强的增强尼龙；②阀门球芯，采用金属材质，开闭顺滑，使用长久、耐磨损；③阀门与控制器可采用一体化结构，也可采用分体结构以满足不同安装场景；(3) 工作压力：0~0.6MPa；(4) 破坏压力：1Mpa；(5) 供电方式：太阳能电池板：5V2.5W；电池容量：9100mAh；(6) 续航能力：满电情况下，支持开关控制500次；(7) 通信方式：4G全网通（全球通版可选）；(8) 防水等级：IP65；(9) 工作温度：-20℃~+60℃；(10) 工作湿度：5%—95%，不结霜；(11) 平均无故障工作时间：2500h；(12) 典型流量：0-80m³/h；(13) 压力损失：流量60m³/h条件下压力损失不高于3m；(14) 接口：进出水口De90内丝，出水口支持软带承插；(15) 流量压力传感器（选配）：压力范围：0~1MPa，测量精度±0.5%；流量测；量精度</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		: ±3%					
合计	大写：人民币壹佰贰拾贰万肆仟元整 小写：¥1224000.00元						

注：表格可由使用者自行添加。

供应商：河南云云农业科技有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：郝俊（签字或盖章）

日期：2026年01月20日

